

# aquama®

THE SWISS COMPANY

## HOGERON®

aquama® Hogeron® Indigo® est dotée de la seule technologie au monde produisant une solution double action détergente et désinfectante, à base d'eau, de sel et d'électricité.



### Solution produite

- pH: 7 – 9
- Salinité: < 3,5% (selon réglage applicatif)
- Chlore actif produit par électrolyse de chlorure de sodium: 50 ppm - 2.000 ppm (selon réglage applicatif)
- Rx: 750 - 1100 mV

### Descriptions machine

- Matière: aluminium
- Fonction Start / Stop automatique
- Remplissage spray 600 ml - 3l / min ou pistolet 15l / min via l'application ou badge RFID (option)
- Production: entre 15l et 35l/h (selon type de solution choisie)
- Réservoir de stockage de solution 100 litres
- Réservoir de sel de 35 litres (à remplir)
- Émission de bruit: < 65 dB(A)

### Informations réglementaires

- Réseau mobile doit être disponible minimum 4G ou ethernet dans le local
- Livraison sac pastilles de sel 25kg sur demande
- Qualité d'eau: potable avec max. 8°dH
- Normes: disponible sur [aquama.com](http://aquama.com) sous documentations
- Garantie: selon législation du pays, contrat d'extension sur demande
- Délai de livraison: 90 jours dès réception du paiement (selon conditions générales de ventes)
- \* Système RFID optionnel avec abonnement annuel
- Machine en vente ou en leasing
- Exigence Suisse - Fabriquée en Allemagne

Cocher si contrôlé

| <u>Installation check-list</u>          | <u>Spécifications</u>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|-------------------------------------|
| Taille (cm) et poids (kg) de la machine | 126H x 74P x 85L, 85kg   | <input type="checkbox"/>            |
| Connexion électrique                    | 110 V/220 V, 50/60 Hz, 600W - monophasé  | <input type="checkbox"/>            |
| Alimentation d'eau, pression            | Vanne 3/4 avec filetage extérieur côté client<br>(kit filtre inclus avec la machine en supp) | <input type="checkbox"/>            |
| Evacuation                              | Via siphon pour un tube de 8mm de diamètre<br>(voir 2 sorties selon modèle de machine)       | <input type="checkbox"/>            |
| Pression d'eau                          | min/max 3 bars local d'emplacement de la machine   | <input type="checkbox"/>            |
| Température arrivée d'eau               | (min – max) : 5 – 20°C<br>(ajouter un watercooler si la température dépasse 20°C)            | <input type="checkbox"/>            |

# aquama®

THE SWISS COMPANY

## Indigo®

Désinfectant &amp; détergent

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>COMPOSITION</b> |  Eau +  Sel +  Électricité +  Machine =  Spray   |
| <b>SECTEUR</b>     |  Hôpitaux  Hôtels  Aéroports  Universités  Transports  Restaurants  etc...  |
| <b>MÉTHODE</b>     |  Spray  Microfibre  Lavage  Injection  Monobrosse   |
| <b>APPLICATION</b> |  Cuisine  Meeting  Bureau  Vitres  Salle de bains  Textile*  Voiture  Mains* |
| <b>SURFACE</b>     |  Marbre  Linoléum / PVC  Parquet  Carrelage  Moquette  |

aquama® a obtenu la norme EN14476 qui mesure l'efficacité des produits pour tout les virus encapsulés et non-encapsulés tel que les coronavirus, norme EN/CH/BS14476 et EN14476+A2 (désinfection des mains) Virucide à 1'000 ppm en condition de propreté. Solution validée par l'Office Fédéral de la Santé Publique (Suisse-BAG).


Sans danger Production locale



aquama®



**Connexion via  
l'application  
aquama® pour  
prendre le contrôle  
de la machine.**



Entreprise sanitaire :

Signature :

**+ ENVOYER EN SUPPLEMENT UNE PHOTO DE L'EMPLACEMENT ET DE LA VANNE D'ARRIVEE D'EAU**

Entreprise titulaire de la machine :

Adresse livraison :

Responsable machine :

Signature :